



Dati del prodotto

Transmax Agri MP Plus 10W-40

Super universal tractor oil

Descrizione

Lubrificante universale semisintetico per macchine ed attrezzature agricole, che fornisce alte prestazioni e protezione. Può essere utilizzato come olio motore, trasmissione, nei freni a bagno d'olio, nei circuiti idraulici e negli assali anteriori.

Vantaggi

- Semplifica la manutenzione, limita il rischio di applicazioni errate
- L'impiego di un unico lubrificante adatto a più applicazioni riduce le scorte in magazzino
- Eccellenti proprietà a freddo: agevola gli avviamenti nei climi rigidi e riduce l'usura del motore

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax Agri MP Plus 10W-40
Densità relativa @ 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.872
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.00
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm²/s	89
Indice di viscosità	ASTM D2270	---	145
Viscosità CCS -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	3300
Viscosità CCS -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6300
Viscosità Brookfield @ -18°C	ASTM D2983	mPa.s (cP)	5400
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-45
Flash Point, COC	ASTM D92	°C	236

Performance del prodotto

ACEA E2

API CF-4/SF/GL-4

MFM1145, ZFTE-ML 06B(*), ZFTE-ML 07B

Meets Ford ESN-M2C-159B, JDM J27, MFM1139, MFM1144

Sperry Vickers/Eaton M2950S, Sperry Vickers/Eaton I0280-S, Sauer Sunstrand.Danfoss: Hydrostatis Trans Fluid

Suitable for use where Ford ESN-M2C-134D, 86B, John Deere J20C, Case MAT 3525, FNHA-2-C-201.00, FNH 82009201, NH 410B is requiered.

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere tenuti orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Transmax Agri MP Plus 10W-40

06 Feb 2023

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia SPA, via G.De Castillia 23 – 20124 Milano (Mi)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it